

Dieselsprinkleraggregat

Enl. SBF 120:07 / SBF 120:8 / NS-EN 12845:2015

Beställningsnummer: 1100

R-CON:s Dieselsprinkleraggregat är uppbyggd på en balkram, med komplett startfärdigt aggregat med pump, dieselmotor, tank, automatikskåp, kylvatten, ljuddämpare, flexslang samt startbatterier. Pumpar levereras med bronsjul och mekaniska tätningar. Våra motorer har som standard värmeväxlare.

Tanken inkluderar nivåmätare, påfyllningspump för bränsle samt avluftning. Alla våra dieselaggregat testkörns innan leverans för att kontrollera att vi levererar rätt tryck och flöde enligt order.

Det finns flera tillval bl.a. varvtalsreglering, uppsamlingskärl (tar hela tankens volym), motorvärmare för att objektsanpassa aggregatet.

Kundanpassning kan även utföras t.ex. gällande höjd, bredd eller delbart aggregat.



Bränsle

Vi rekommenderar ECOPARs miljöbränsle. Det är biologiskt nedbrytbart och bättre anpassat för långtids stillastående i tankar. Går att blanda med traditionell diesel.

Vi använder oss av ECOPAR vid våra testkörningar.

Säljs på fat 200 liter eller dunk 25 liter.