

Sprinklertank och pumphus

Beställningsnummer tank **5150**
Beställningsnummer pumphus **5165**

R-Contracting AB levererar galvaniserade stältankar samt pumphus, standarddiametern på tank är 9,93 m. Diametern och höjden kan anpassas efter kunds önskemål. Volym från ca 250 m³ till ca 700 m³. Effektiv volym är alltid i höjd med överkant pumphjul upp till 150 mm under bräddavlopp, se ritningen.

Vi levererar tankarna kompletta med följande utrustning: stege, manlucka, plattform, sugledning med virvelhämmare, bräddavlopp, eller enligt kunds önskemål, allt monterat och klart. Kunden ansluter på flänsar eller rilländar inne i pumphuset. Mellan tank och pumphus är det en rörtunnel, med detta utförande behöver man ingen värmekabel sugledningen / kapacitetsprovet.

Pumphusen är som standard 5x6 m, med hängrännor, ytterdörr 1,0 m bred. Håltagningar för fläkt & spjäll, avgasrör. Vi utför installation av värme och belysning inom pumphus.

Fördelar

- Plant fundament, inga eftergjutningar
- Prefabricerade anslutningar dvs. ej någon platssvetsning
- Går att bygga på oregelbundna och trånga ytor
- Möjlighet finns att få tanken målad i t.e.x. företagets färger eller logo för att samtidigt utnyttja platsen som en marknadsplats.

