

Dubbelfalsad sprinklertank

R-CON kan nu erbjuda dubbelfalsade sprinklertankar!

Tanken tätas genom att galvaniserad plåt falsas samman till en tät mantel.

Väggar isoleras och kläs med fasadplåt i önskad kulör.

Tak av isolerade sandwichelement.

Invändig och utvändig stege, topplucka, breddavlopp, luftning som standard.

Röranslutningar och invändig rördragning enligt önskemål.

Komplett med virvelhämmare och invändig testledning.

Pumphus i önskad storlek kan offereras.

Vi erbjuder även nyckelfärdig anläggning.

Tank – pumphus – pumpar – el – larm & rörinstallation med provning, driftsättning, medverkan vid besiktning.

Ink. värme/belysning, skyltning, märkning och dokumentation.

Utbildning till driftpersonal om så önskas.



Kontakta oss för offert!

Produktinformation sprinklertank

Cistern för sprinklervatten

Mantel av dubbelfälsad galvaniserad stålplåt

Tak

Sandwichelement. Lucka i tak, ventilation.

Bräddöverlöp

DN150.

Stegar

Utvändig stege i rakt utförande med ryggskydd. Nedersta sektionen kan krokas av.

Invändig stege i rakt utförande med ryggskydd.

Galvat utförande.

Isolering och inklädnad

Tak med 100mm isolering.

Väggar isolerade med 100mm glasull.

Plåtinklädnad med stålplåt trp 20 i valfri standardkulör.

Röranslutningar

Sugledning med virvelhämmare i utförande enligt EN12845.

Kapacitetsprov/påfyllning.

2st anslutningar DN25 för nivåmätning och värmare.

Ingjutningsgods

Ingjutningsgods till fundament för fastsättning av tank ingår.

Ritningar

Överkantsritning av fundament och fasadritning tillhandahålls vid order.

