

Dieselsprinklerpumpaggregat

Beställningsnummer: 1100

Vårt dieselsprinkleraggregat är uppbyggd på en balkram, med komplett startfärdigt aggregat med pump, dieselmotor, tank, automatikskåp, kylvatten, ljuddämpare, flexslang samt startbatterier. Konstruerat enligt regelverket SBF 120:8 / NS-EN 12845:2015.

Pumpar levereras med mekaniska tätningar. Våra motorer har värmeväxlare som standard.

Tanken inkluderar nivåmätare samt avluftning. Alla våra dieselaggregat testkörs innan leverans för att kontrollera att de levererar rätt tryck och flöde enligt order.



Tillval

Det finns flera tillval bl.a. varvtalsreglering, uppsamlingskärl (tar hela tankens volym) och motorvärmare för att objektsanpassa aggregatet.

Kundanpassning kan även utföras t.ex. gällande höjd, bredd eller delbart aggregat.

Bränsle

Vi rekommenderar ECOPARs miljöbränsle. Det är biologiskt nedbrytbart och bättre anpassat för lång tids stillastående i tankar. Går att blanda med traditionell diesel.

Vi använder oss av ECOPAR vid våra testkörningar.

Säljs på fat 200 liter eller dunk 25 liter.