

Sprinklertank och pumphus

Vi levererar galvaniserade ståltankar samt pumphus. Diametern och höjden kan anpassas efter kunds önskemål. Volym från 150 m³ till 1500 m³. Effektiv volym är alltid i höjd med överkant pumphjul upp till 150 mm under bräddavlopp.



Beställningsnummer

Tank: 5180 Pumphus: 5168

Utrustning och anslutning

Vi levererar tankarna kompletta med följande utrustning: stege, manlucka, plattform, sugledning med virvelhämmare, bräddavlopp, eller enligt kunds önskemål, allt monterat och klart. Kunden ansluter på flänsar eller rilländar inne i pumphuset. Mellan tank och pumphus är det öppet, tankens vägg är samma som pumphusets vägg. Med detta utförande behöver man ingen värmekabel på sugledningen / kapacitetsprovet.

Pumphusen är som standard 5x6, 6x6 eller 6x7 m, med hängrännor och ytterdörr 1,2 m bred. Pumphusen är EI60. Håltagningar för fläkt & spjäll, avgasrör. Vi utför installation av värme och belysning inom pumphus.

Fördelar

- Det finns 16 st standardkulörer att välja på.
- Allt tankmontage sker med svensk personal.
- Samordning med leverans av pumpar utförs av R-Contracting