

Backventil, rillad

UL- och FM-godkänd

Backventilen kan installeras horisontellt eller vertikalt med uppåtgående flöde.
Max tryck 20,7 Bar (300 psi)

Beställningsnr	Storlek DN
8549	50
8550	65
8551	80
8552	100
8555	150
8556	200
8557	250
8558	300



Storlek tum	DN	A mm	B mm	C mm	ØD mm	ØE mm	F gänga	G gänga	H gänga	Vikt kg
2	50	171	16	8	60	57	1/2" NPT	1/2" NPT	3/8" NPT	3,3
2 1/2	65	184	16	8	76	69	1/2" NPT	1/2" NPT	3/8" NPT	3,6
3	80	197	16	8	89	85	1/2" NPT	1/2" NPT	3/8" NPT	4,7
4	100	210	16	9,5	114	110	1/2" NPT	1/2" NPT	3/8" NPT	7,3
6	150	324	16	9,5	168	164	1/2" NPT	1/2" NPT	3/8" NPT	16,2
8	200	371	19	11	219	214	1/2" NPT	1/2" NPT	3/8" NPT	27,2
10	250	457	19	12,5	273	268	1/2" NPT	1/2" NPT	3/8" NPT	52,0
12	300	535	19	12,5	324	318	1/2" NPT	1/2" NPT	3/8" NPT	75,7

- | | |
|---------------|------------------------------|
| 1. Ventilhus | Gjutjärn, ASTM A536 65-45-12 |
| 2. Fjäder | Rostfritt stål S30400 |
| 3. Stift | Rostfritt stål S30400 |
| 4. Hängarm | Gjutjärn, ASTM A536 65-45-12 |
| 5. Säte | Brons ASTM B62 |
| 6. Sätesskiva | EPDM |
| 7. Skiva | Gjutjärn, ASTM A536 65-45-12 |
| 8. Packning | Rostfritt stål S30400 |
| 9. Mutter | Rostfritt stål S30400 |
| 10. Dubb | Rostfritt stål S30400 |
| 11. Plugg | Galvat formbart järn |
| 12. Plugg | Galvat formbart järn |
| 13. Plugg | Galvat formbart järn |
| 14. Bolt | Förzinkat stål |

