

Motorventil, rillad

Används vid påfyllning av bassäng

| Beställningsnummer | DN |
|--------------------|-----|
| 837000 | 50 |
| 837001 | 65 |
| 837101 | 80 |
| 837201 | 100 |
| 837301 | 150 |
| 837501 | 200 |



Rillad vridspjällsventil (se separat produktblad), komplett med elektriskt manöverdon. Manöverdon med 90° vridning, underhållsfri. Handmanövermöjlighet samt optisk lägesindikering.

Rillade vridspjällsventilen är FM-godkänd.

Ventil kan även fås i flänsat utförande.

TEKNISK DATA manöverdon:

| | DN50-DN100 | DN150-DN200 |
|----------------------|-----------------|------------------------|
| Vridmoment | 58 Nm | 58 Nm |
| Matning | 24 VDC | 24 VDC |
| Vridningsvinkel | 90° C | 90° C |
| Ställtid | 12/14 sekunder | 12/14 sekunder |
| Kabelanslutningar | 2 x PG 13,5" | 3 x PF 3/4" |
| Mekaniska stopp | | 2 x justerbara skruvar |
| Omgivningstemperatur | -20° C - +70° C | -20° C - +70° C |
| Skyddsklass | IP67 | IP67 |
| Vikt | 3 kg | 16,6 kg |